

Δελτίο Προϊόντος

Μοντέλο	Εσωτερική Μονάδα			ALCA- H24/NDR3HYB
	Panel			MB12
	Εξωτερική Μονάδα			AL-H24/NDR3A(U)
Τροφοδοσία Εσωτερικής Μονάδας (IDU)			V~,Hz,Ph	220-240/50&60/1
Ισχύς	Ψύξη		Btu/h	24000(7400-28000)
			KW	7.00(2.16-8.20)
	Θέρμανση		Btu/h	27300(6800-31700)
			KW	8.00(1.98-9.30)
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά	Ονομαστική Ηλεκτρική Ισχύς Εισόδου (Ψύξη)		KW	2.18(0.67-3.56)
	Ονομαστική Ηλεκτρική Ισχύς Εισόδου (Θέρμανση)		KW	2.10(0.65-3.62)
	Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας (Ψύξη)		A	9.57 (3.21-15.63)
	Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας (Θέρμανση)		A	9.22 (3.11-15.90)
Απόδοση	EER/COP		W/W	3.21/3.81
	SEER/SCOP		W/W	6.6/4.5
Κινητήρας Εσωτερικού Ανεμιστήρα	Μοντέλο			XD100B-ZL 310V/内置
	Μάρκα			Panasonic
	Ισχύς Εξόδου × Αριθμός Ανεμιστήρων		W	100
	Πυκνωτής		μF	/
	Ταχύτητα (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή)		r/min	580/530/470
Εσωτερικός Εναλλάκτης Θερμότητας	Αριθμός Σειρών			2
	Απόσταση Σωλήνων (a) × Απόσταση Σειρών (b)		mm	20.5×12.7
	Βήμα Πτερυγίων		mm	1.4
	Υλικό Πτερυγίων			Hydrophilic aluminum fin
	Εξωτερική Διάμετρος και Υλικό Σωλήνα		mm	Φ7,Inner grooved
	Διαστάσεις Εναλλάκτη (Μ × Υ × Π)		mm	2054×205×25.4
	Αριθμός Κυκλωμάτων		/	8
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή)	m³/h	1500/1350/1200	
		CFM	882/794/706	
	Στάθμη Ηχητικής Πίεσης (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή)	dB(A)	49/47/44	
	Sound Power Noise Level Στάθμη Ηχητικής Ισχύος	dB(A)	56	
	Καθαρές Διαστάσεις (Π × Β × Υ)	mm	840×840×246	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (Π × Β × Υ)	mm	910X910X310	
	Καθαρό Βάρος	Kg	26	
	Μικτό Βάρος	Kg	30	

UPCON IKE | Φιλιππινέας 67, Νέα Ιωνία 14231 | Αττική, Αθήνα | +30 210 271 07 07 |

www.upcon.gr |

Μοντέλο	Εσωτερική Μονάδα		ALCA-H24/NDR3HYB
	Panel		MB12
	Εξωτερική Μονάδα		AL-H24/NDR3A(U)
Πάνελ	Καθαρές Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	mm	950×950×55
	Διαστάσεις Συσκευασίας (Π × Υ × Β)	mm	1000×1000×100
	Καθαρό Βάρος	Kg	5.3
	Μικτό Βάρος	Kg	7.8
Σωληνώσεις Ψυκτικού Μέσου	Γραμμή Υγρού	mm	9.52(3/8)
	Γραμμή Αερίου	mm	15.88(5/8)
	Αποχέτευση Συμπυκνωμάτων	mm	R3/4in(DN20)
Wired/Remote Controller			YKR-L/300-HYE