

## Δελτίο Προϊόντος

Μοντέλο EVO		EV-03DTEC		
Τροφοδοσία Ρεύματος		190-250V, 50/60Hz, 1PH		
Ισχύς μοτέρ (w)		60		
Κατανάλωση ενέργειας (w)		6	9.5	20.5
Αριθμός μοτέρ		2		
Στατική Πίεση Pa		12		
Παροχή αέρα (m <sup>3</sup> /h) Low-Medium-High speed		245	385	490
Στάθμη Θορύβου dBA Low-Medium-High speed		30	34	41
Απόδοση στην Ψύξη (7°C) KW		1.85	2.37	2.61
Απόδοση στην Θέρμανση (45°C) KW		1.66	2.30	2.67
Απόδοση στην Θέρμανση (50°C) KW		1.95	2.67	3.32
Απόδοση στην Θέρμανση (60°C) KW		2.71	3.76	4.41
Απόδοση στην Θέρμανση (65°C) KW		2.97	4.08	5.07
Παροχή νερού (m <sup>3</sup> /h)		0.45		
Πτώση Πίεσης (kPa)		12.40		
Υδραυλικές Συνδέσεις		DN 20   3/4"		
Αποχέτευση		DN 20   3/4"		
Βάρος (kg)	Καθαρό βάρος	18.3		
	Μεικτό βάρος	21.0		
Διαστάσεις μονάδας (mm) Μ*Υ*Π		848*190*465		
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ*Υ*Π		1040*250*565		