

Δελτίο Προϊόντος

Μοντέλο EVO		EV-04DTEC		
Τροφοδοσία Ρεύματος		190-250V, 50/60Hz, 1PH		
Ισχύς μοτέρ (w)		60		
Κατανάλωση ενέργειας (w)		7.5	13	35
Αριθμός μοτέρ		2		
Στατική Πίεση Pa		12		
Παροχή αέρα (m ³ /h) Low-Medium-High speed		340	480	635
Στάθμη Θορύβου dBA Low-Medium-High speed		31	36	46
Απόδοση στην Ψύξη (7°C) KW		2.69	3.27	3.73
Απόδοση στην Θέρμανση (45°C) KW		2.41	3.13	3.81
Απόδοση στην Θέρμανση (50°C) KW		2.92	4.01	4.99
Απόδοση στην Θέρμανση (60°C) KW		3.93	5.12	6.23
Απόδοση στην Θέρμανση (65°C) KW		4.44	6.12	7.64
Παροχή νερού (m ³ /h)		0.64		
Πτώση Πίεσης (kPa)		23.00		
Υδραυλικές Συνδέσεις		DN 20 3/4"		
Αποχέτευση		DN 20 3/4"		
Βάρος (kg)	Καθαρό βάρος	18.5		
	Μεικτό βάρος	21.3		
Διαστάσεις μονάδας (mm) Μ*Υ*Π		848*190*465		
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ*Υ*Π		1040*250*565		