

## Δελτίο Προϊόντος

Μοντέλο EVO		EV-05DTEC		
Τροφοδοσία Ρεύματος		190-250V, 50/60Hz, 1PH		
Ισχύς μοτέρ (w)		60		
Κατανάλωση ενέργειας (w)		10	20	55
Αριθμός μοτέρ		2		
Στατική Πίεση Pa		12		
Παροχή αέρα (m <sup>3</sup> /h) Low-Medium-High speed		510	700	900
Στάθμη Θορύβου dBA Low-Medium-High speed		51	41	34
Απόδοση στην Ψύξη (7°C) KW		3.28	3.81	4.21
Απόδοση στην Θέρμανση (45°C) KW		3.07	3.79	4.43
Απόδοση στην Θέρμανση (50°C) KW		3.52	4.85	6.05
Απόδοση στην Θέρμανση (60°C) KW		5.01	6.21	7.24
Απόδοση στην Θέρμανση (65°C) KW		5.36	7.40	9.23
Παροχή νερού (m <sup>3</sup> /h)		0.72		
Πτώση Πίεσης (kPa)		34.50		
Υδραυλικές Συνδέσεις		DN 20   3/4"		
Αποχέτευση		DN 20   3/4"		
Βάρος (kg)	Καθαρό βάρος	21.2		
	Μεικτό βάρος	24.4		
Διαστάσεις μονάδας (mm) Μ*Υ*Π		1098*190*465		
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ*Υ*Π		1290*250*565		