

Δελτίο Προϊόντος

Μοντέλο EVO		EV-06DTEC		
Τροφοδοσία Ρεύματος		190-250V, 50/60Hz, 1PH		
Ισχύς μοτέρ (w)		60		
Κατανάλωση ενέργειας (w)		25	43	78
Αριθμός μοτέρ		2		
Στατική Πίεση Pa		12		
Παροχή αέρα (m ³ /h) Low-Medium-High speed		625	810	1030
Στάθμη Θορύβου dBA Low-Medium-High speed		53	48	43
Απόδοση στην Ψύξη (7°C) KW		4.33	4.94	5.49
Απόδοση στην Θέρμανση (45°C) KW		4.04	4.86	5.70
Απόδοση στην Θέρμανση (50°C) KW		4.22	5.81	7.24
Απόδοση στην Θέρμανση (60°C) KW		6.60	7.96	9.32
Απόδοση στην Θέρμανση (65°C) KW		7.10	8.88	11.05
Παροχή νερού (m ³ /h)		0.95		
Πτώση Πίεσης (kPa)		55.00		
Υδραυλικές Συνδέσεις		DN 20 3/4"		
Αποχέτευση		DN 20 3/4"		
Βάρος (kg)	Καθαρό βάρος	21.5		
	Μεικτό βάρος	24.7		
Διαστάσεις μονάδας (mm) Μ*Υ*Π		1098*190*465		
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ*Υ*Π		1290*250*565		