

## Δελτίο Προϊόντος

Μοντέλο EVO		EV-08DTEC		
Τροφοδοσία Ρεύματος		190-250V, 50/60Hz, 1PH		
Ισχύς μοτέρ (w)		60		
Κατανάλωση ενέργειας (w)		23	42	70
Αριθμός μοτέρ		4		
Στατική Πίεση Pa		12		
Παροχή αέρα (m <sup>3</sup> /h) Low-Medium-High speed		700	960	1280
Στάθμη Θορύβου dBA Low-Medium-High speed		51	40	34
Απόδοση στην Ψύξη (7°C) KW		5.49	6.59	7.60
Απόδοση στην Θέρμανση (45°C) KW		4.85	6.17	7.55
Απόδοση στην Θέρμανση (50°C) KW		5.33	7.35	9.15
Απόδοση στην Θέρμανση (60°C) KW		7.91	10.08	12.35
Απόδοση στην Θέρμανση (65°C) KW		8.12	11.20	13.94
Παροχή νερού (m <sup>3</sup> /h)		1.31		
Πτώση Πίεσης (kPa)		80.70		
Υδραυλικές Συνδέσεις		DN 20   3/4"		
Αποχέτευση		DN 20   3/4"		
Βάρος (kg)	Καθαρό βάρος	30.6		
	Μεικτό βάρος	34.6		
Διαστάσεις μονάδας (mm) Μ*Υ*Π		1548*190*465		
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ*Υ*Π		1740*250*565		