

Δελτίο Προϊόντος

ΜΟΝΤΕΛΟ EVO	EV-20FSL				
Τροφοδοσία ρεύματος	190-250V, 50/60Hz, 1PH				
Εύρος ταχύτητας ανεμιστήρα	200-2000RPM				
Ταχύτητα ανεμιστήρα RPM	1200	1400	1600	1800	2000
Παροχή αέρα m3/h	430	500	580	660	740
Κατανάλωση Watt	16	23	32	45	62
Θόρυβος dB(a)	37	42	45	48	49
Απόδοση στην Ψύξη (7°C) KW	1.68	1.92	2.15	2.35	2.59
Απόδοση στην Θέρμανση (45°C) KW	1.83	2.07	2.33	2.57	2.73
Απόδοση στην Θέρμανση (50°C) KW	2.22	2.5	2.8	3.1	3.32
Απόδοση στην Θέρμανση (60°C) KW	3	3.35	3.74	4.15	4.5
Απόδοση στην Θέρμανση (65°C) KW	4.68	5.28	5.89	6.51	7.09
Παροχή νερού m3/h	0.3	0.33	0.36	0.39	0.42
Πτώση πίεσης νερού KPa	10	10	12	14	15
Υδραυλικές Συνδέσεις	DN20 3/4"				
Αποχέτευση	DN20 3/4"				
Καθαρό βάρος (kg)	17.9				
Μικτό βάρος (kg)	21				
Διαστάσεις μονάδας (mm) Μ*Υ*Π	950*575*130				
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ*Υ*Π	1010*670*185				
Σημείωση	Συνθήκες δοκιμής: Ψύξη: DB 27°C, WB 19,5°C Θέρμανση: 21°C εσωτερική θερμοκρασία				