

Δελτίο Προϊόντος

ΜΟΝΤΕΛΟ EVO	EV-30FSL				
Τροφοδοσία ρεύματος	190-250V, 50/60Hz, 1PH				
Εύρος ταχύτητας ανεμιστήρα	200-2000RPM				
Ταχύτητα ανεμιστήρα RPM	1200	1400	1600	1800	2000
Παροχή αέρα m ³ /h	630	750	860	980	1060
Κατανάλωση Watt	21	30	44	63	80
Θόρυβος dB(a)	39	44	48	49	54
Απόδοση στην Ψύξη (7°C) KW	3.36	3.7	4.13	4.4	4.73
Απόδοση στην Θέρμανση (45°C) KW	3.45	3.92	4.37	4.79	5.05
Απόδοση στην Θέρμανση (50°C) KW	4.18	4.74	5.29	5.78	6.11
Απόδοση στην Θέρμανση (60°C) KW	5.65	6.38	7.12	7.77	8.24
Απόδοση στην Θέρμανση (65°C) KW	9.01	10.1	11.3	12.2	13
Παροχή νερού m ³ /h	0.61	0.65	0.75	0.8	0.85
Πτώση πίεσης νερού KPa	41	45	54	63	70
Υδραυλικές Συνδέσεις	DN20 3/4"				
Αποχέτευση	DN20 3/4"				
Καθαρό βάρος (kg)	23.3				
Μικτό βάρος (kg)	27				
Διαστάσεις μονάδας (mm) Μ*Υ*Π	1220*575*130				
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ*Υ*Π	1290*670*185				
Σημείωση	Συνθήκες δοκιμής: Ψύξη: DB 27°C, WB 19,5°C Θέρμανση: 21°C εσωτερική θερμοκρασία				