

10

**ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**

*Ισχύουν όροι
και προϋποθέσεις



- Εξαιρετικά Αθόρυβο < 22dB(A)
- Ακριβής διάχυση αέρα
- SmartAirflow
- Ιδανικές συνθήκες ψύξης
- Άμεση ψύξη σε 30" & θέρμανση σε 60"
- Υπενθύμιση καθαρισμού των φίλτρων
- **ISet** (Απομνημόνευση ρυθμίσεων χρήστη)
- **IFeel** (Μέτρηση θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο)
- Απομνημόνευση της θέσης της περσίδας
- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου
- Λειτουργία **WiFi**

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ				ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
Αποστείρωση 57°C	Λειτουργία αυτοκαθαρισμού	Αντιβακτηριδιακό φίλτρο	Φίλτρο PM 2.5	Λειτουργία Eco	Λειτουργία αναμονής 0.3W	Ψυκτικό Υγρό R32	Αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός	Golden Fin	Golden Fin	Αυτόματη Επανεκκίνηση	Έξυπνη Απόψυξη	
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ				ΑΝΕΣΗ								
Wi-Fi	Λειτουργία αυτοδιάγνωσης	Χρονοδιακόπτης 24 ωρών	Λειτουργία Anti-Cold Air	Λειτουργία I-FEEL	Ήσυχη λειτουργία	Τηλεχειριστήριο με Hotel menu	Ψυχρή Επαφή	Λειτουργία TURBO	Αυτόματη λειτουργία	Λειτουργία θέρμανσης		

Μοντέλο			Εσωτερική Μονάδα	TEV-28ELWFi	TEV-35ELWFi	TEV-51ELWFi	TEV-70ELWFi
			Εξωτερική Μονάδα	TEV-28ELWFo	TEV-35ELWFo	TEV-51ELWFo	TEV-70ELWFo
Παροχή ρεύματος				220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Ευρος Τάσης ρεύματος			V	165~265	165~265	165~265	165~265
Ψύξη	Απόδοση	W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5100(1250~5910)	6810(1830~7800)	
		Btu/h	8.871(3.207~11.260)	11.600(3.412~12.863)	17.400(4.265~20.164)	23.235(6.243~26.613)	
	Κατανάλωση	W	825(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330~2340)	2257(410~2824)	
	Ρεύμα Λειτουργίας	A	4.0(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.1(1.7~12.0)	10.7(2.3~12.3)	
	Pdesign Ψύξης	W	2600	3400	5100	6800	
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	
	Ενεργειακή κλάση		A++	A++	A++	A++	
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (350h)	kwh/a	149	195	293	390	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Απόδοση	W	2610(940~3360)	3420(1000~3810)	5100(1250~6070)	6870(1850~7900)	
		Btu/h	8.905(3.207~11.464)	11.669(3.412~13.000)	17.401(4.265~20.710)	23.440(6.312~26.955)	
	Κατανάλωση	W	767(240~1552)	1005(290~1720)	1374(340~2520)	2063(420~3005)	
	Ρεύμα Λειτουργίας	A	3.8(1.2~9.0)	5.1(1.5~10.0)	7.0(1.7~13.0)	9.9(2.3~13.5)	
	Pdesign Θέρμανσης	W	2200	2400	5000	5800	
	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1	
	Ενεργειακή κλάση		A+++	A+++	A+++	A+++	
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kwh/a	604	659	1373	1592	
Εσωτερική Μονάδα	Δυνατότητα Αφύγρυνσης	Liters/h	1	1,2	1,5	1,8	
	Ηχητική Ισχύς (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	dB(A)	50/47/45/43/40/35/32	50/47/45/43/40/35/32	53/50/48/47/45/43/36	54/51/48/44/40	
	Στάθμη θορύβου (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	dB(A)	40/37/35/33/30/25/22	40/37/35/33/30/25/22	43/41/39/38/36/35/27	44/41/38/34/30	
	Παροχή αέρα (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	Ψύξη	m³/h	420/390/360/330/320/300/270	550/500/460/420/380/350/310	800/720/660/600/550/500/460	980/930/850/770/710/660/540
		Θέρμανση	m³/h	420/390/360/330/320/300/270	550/510/480/440/420/400/350	800/720/660/600/550/500/460	980/930/850/770/710/660/580
	Καθαρό Βάρος	kg	6,5	7,5	10	13	
	Μεικτό Βάρος	kg	8,5	10	13	16	
	Καθαρές διαστάσεις (W x H x D)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220	
Μεικτές διαστάσεις (W x H x D)-1	mm	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1096x390x297		
Εξωτερική μονάδα	Ψυκτικό μέσο	Τύπος	R32	R32	R32	R32	
	Ισχύς θορύβου	dB(A)	60	60	65	67	
	Στάθμη θορύβου	dB(A)	50	50	55	57	
	Καθαρό Βάρος	kg	22	22	31	40	
	Καθαρές Διαστάσεις(W x H x D)	mm	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380	
Συνδέσεις	Καλώδιο Επικοινωνίας (Core x Size)	mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	
	Καλώδιο παροχής ρεύματος (Core x Size)	mm²	3x1.5mm²	3x1.5mm²	3x2.5mm²	3x2.5mm²	
	Ψυκτικές σωληνώσεις	Γραμμή Αερίου	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
		Γραμμή Υγρού	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Υπόλοιπα Χαρακτηριστικά	Επιφάνεια κάλυψης *	m²	9~16	14~22	20~35	27~45	
	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	25	25	
	Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	10	10	
	Ευρος θερμοκρασίας ρυθμίσης (Hotel menu προεριστικό)	°C	16-31	16-31	16-31	16-31	
	Ευρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Εξωτερική °C	Ψύξη:-15-53 °C ~ Θέρμανση:-20-30 °C	Ψύξη:-15-53 °C ~ Θέρμανση:-20-30 °C	Ψύξη:-15-53 °C ~ Θέρμανση:-20-30 °C	Ψύξη:-15-53 °C ~ Θέρμανση:-20-30 °C	

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος