

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Product Fiche

Μοντέλο				AVHF- 10THEH
Εσωτερική Μονάδα	Λειτουργία			Θέρμανση και Ψύξη
	Θερμοκρασία εξόδου νερού	Ψύξη	°C	5 to 20
		Θέρμανση	°C	25 to 65
		ZNX(δοχείο)	°C	20 to 60
	Τροφοδοσία		V/Ph/Hz	380-415/3/50
	Στάθμη ηχητικής ισχύος ¹		dB	42
	Στάθμη ηχητικής πίεσης (1 m) ²		dB	30
	Διαστάσεις (Π×Υ×Β)		mm	420×790×270
	Διαστάσεις συσκευασίας (Π×Υ×Β)		mm	530×1035×355
	Καθαρό/Μικτό βάρος		kg	39.5/44.5
	Κύκλωμα νερού	Συνδέσεις σωληνώσεων	inch	R1"
		Πίεση ρύθμισης βαλβίδας ασφαλείας	Mpa	0.3
		Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης	mm	Φ25
		Δοχείο διαστολής	Χωρητικότητα	L
			Μέγιστη πίεση νερού	MPa
			Προπίεση	Mpa
		Τύπος εναλλάκτη πλευράς νερού	Τύπος	Πλακοειδής
		Μανομετρικό αντλίας νερού	m	9
Κύκλωμα ψυκτικού	Διάμετρος σωλήνα υγρού		mm	Φ9.52
	Διάμετρος σωλήνα αερίου		mm	Φ15.9

Μοντέλο			AVHF-10SN
Εξωτερική Μονάδα	Τροφοδοσία		V/Ph/Hz
			220-240/1/50
	Θέρμανση A7W35	Απόδοση	kW
		Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW
		COP	
	Θέρμανση A7W45	Απόδοση	kW
		Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW
		COP	
	Θέρμανση A7W55	Απόδοση	kW
		Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW
		COP	
	Ψύξη A35W18	Απόδοση	kW
		Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW
		EER	
	Cooling A35W7	Απόδοση	kW
		Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW
		EER	
	SCOP ²	LWT at 35°C	
		LWT at 55°C	
	SEER	LWT at 7°C	
		LWT at 18°C	
	Ενεργειακή κλάση εποχιακής θέρμανσης	LWT at 35°C	
		LWT at 55°C	
	Μέγιστη προστασία υπερέντασης		A
	Ελάχιστη ένταση κυκλώματος		A
	Συμπιεστής	Τύπος	Διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC Inverter
	Εξωτερικός ανεμιστήρας	Τύπος κινητήρα εξωτερικού ανεμιστήρα	Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
		Αριθμός ανεμιστήρων	1
	Εναλλάκτης θερμότητας αέρα	Τύπος	Πτερυγιοφόρος σωληνωτός
	Ψυκτικό μέσο R32		kg
	Συνδέσεις Σωληνώσεων	Τύπος	Flare
		Διάμετρος σωλήνα υγρού	mm
		Διάμετρος σωλήνα αερίου	mm
		Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m
		Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m

Μοντέλο			AVHF-10SN	
	Μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης		m	20
	Στάθμη ηχητικής ισχύος		dB	61
	Στάθμη ηχητικής πίεσης		dB	50
	Καθαρές διαστάσεις (Π×Υ×Β)		mm	993×804×421
	Διαστάσεις συσκευασίας (Π×Υ×Β)		mm	1022×835×480
	Καθαρό / Μικτό βάρος		kg	61/64.5
	Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-5 to 43
		Θέρμανση	°C	-25 to 35
ZNX		°C	-25 to 43	